



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	R-TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Intermediate
Nijansa boje	Aluminijum
Uslovi upotrebe	Serijski razvodni sistem

Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor	Ženski IEC 9.52 mm
Maksimalno slabljenje grane	TV <1 dB SAT <1,5 dB
Slabljenje putanje	12 DB SAT 950...2400 MHz 13 DB R 10...108 MHz 13 DB TV/UHF 470...830 MHz 13 dB TV/VHF 118...470 MHz
Dc struja	U SAT konektoru
Broj po liniji	4
Broj modula	2 modula
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Aceton Ulje Alkohol Benzin Izbeljivač UV otpornost Tečni sapun
Standardi	EN 50083-1 EMC direktiva DIN 45325 R.D. 279/1999 DIN 45330 R.D. 1/1998 UNE 20-523-79 (2e) EN 50083-4 EN 50083-2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,5 cm
Package 2 Width	13,5 cm
Package 2 Length	33,0 cm
Package 2 Weight	814,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,828 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------