



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Tip proizvoda ili komponente	Telefonska utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum
Tip telefonske utičnice	RJ12 (6 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	1 modul
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnejeva upredene parice
Način fiksiranja	Utično
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Dubina	36 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	26 mm
Masa proizvoda	0,015 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Benzin Izbeljivač Ulje Alkohol Aceton Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	23,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	33,5 cm
Package 2 Width	4,4 cm

Package 2 Length	13,6 cm
Package 2 Weight	230,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------