



### Osnovne informacije

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                       |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika) |
| Tip proizvoda ili komponente | Termostat                   |
| Primena uređaja              | Floor                       |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                   |
| Nijansa boje                 | Krem                        |
| Obezbeđena oprema            | NTC senzor sa kablom od 4 m |

### Dopunske informacije

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta tehnologije             | Elektronska                                                                                          |
| [ue] nazivni napon            | 230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz                                                                       |
| Struja prekidanja opterećenja | Rezistivno: 10 A                                                                                     |
| Broj modula                   | 2 modula                                                                                             |
| Tip upravljanja               | Elektronski kontroler                                                                                |
| Dostupna funkcija             | Sa temperaturnom redukcijom                                                                          |
| Kapacitet priključaka         | <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)<br><= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) |
| Povezivanje - priključci      | Vijčani priključci                                                                                   |
| Statusne led lampice          | 1 LED (zelena) prisustvo napona<br>1 LED (crvena) grejanje                                           |
| Označavanje                   | L+N                                                                                                  |
| Podešavanje temperature       | Ne                                                                                                   |
| Opseg podešavanja temperature | 5...45 °C                                                                                            |
| Tačnost merenja               | 0.5 °C                                                                                               |
| Materijal                     | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                                         |
| Montaža uređaja               | Ugradno                                                                                              |
| Način pričvršćivanja          | Utično                                                                                               |
| Minimalna visina montaže      | 1,3 m                                                                                                |
| Dubina                        | 45 mm                                                                                                |
| Širina                        | 45 mm                                                                                                |
| Visina                        | 45 mm                                                                                                |
| Dubina za ugradnju            | 33 mm                                                                                                |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                            |
| Temperatura okoline za rad          | 5...45 °C                                                                                                       |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                                                                                     |
| Karakteristike životne sredine      | Alkohol<br>Tečni sapun<br>Benzin<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Aceton<br>Izbeljivač<br>Ulje<br>UV otpornost |
| Standardi                           | EMC direktiva<br>LV direktiva<br>EN 607320-2-9                                                                  |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,5 cm   |
| Package 1 Width              | 9,5 cm   |
| Package 1 Length             | 11,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 146,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,434 kg |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 240      |
| Package 3 Height             | 75,0 cm  |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 60,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 46,44 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|