



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Utično
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Maksimalna stalna struja	0,2 A
Izlazna struja	<= 200 mA
Ukupan broj žica	4
Tip opterećenja	Fluorescentna cev (prečnik: 26...38 mm): 1 1-10 V elektronski balast kojim se može upravljati dimerom - 400 VA Fluorescentna cev, 36 W: 10 1-10 V elektronski balast kojim se može upravljati dimerom - 400 VA Fluorescentna cev, 2 x 16 W (prečnik: 26...30 mm): 5 1-10 V elektronski balast kojim se može upravljati dimerom - 400 VA Spoljašnji relej: 50 1-10 V elektronski balast - 400 VA
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Tip osigurača	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ²
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	Aenor CE
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,104 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Ulje Benzin Alkohol UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,835 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------