



### Osnovne informacije

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika) |
| Tip proizvoda ili komponente | Dimer                       |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                   |
| Način pričvršćivanja         | Utično                      |
| [ue] nazivni napon           | 230 V AC 50 Hz              |
| Broj modula                  | 2 modula                    |
| Nijansa boje                 | Krem                        |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimer - upravljanje                 | Tip zakretne ručice                                                                                                                                                         |
| Maksimalna stalna struja            | 1,74 A                                                                                                                                                                      |
| Ukupan broj žica                    | 2                                                                                                                                                                           |
| Tip opterećenja                     | 230 V AC halogena sijalica - 40...400 W<br>230 V AC inkandescentna sijalica - 40...400 W<br>Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 40...400 VA |
| Tip zaštite                         | Zaštitni osigurač                                                                                                                                                           |
| Tip osigurača                       | 4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz                                                                                                                                                  |
| Označavanje                         | L+N                                                                                                                                                                         |
| Povezivanje - priključci            | Vijčani priključci                                                                                                                                                          |
| Kapacitet priključaka               | <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| Povezivi pomoćni elementi           | Naizmenični prekidač                                                                                                                                                        |
| Materijal                           | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                                                                                                                |
| Standardi                           | EN 60669-2-1                                                                                                                                                                |
| Sertifikacija proizvoda             | CE                                                                                                                                                                          |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 5...30 °C                                                                                                                                                                   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                                                                                                                                                 |
| Dubina za ugradnju                  | 34 mm                                                                                                                                                                       |
| Dubina                              | 54 mm                                                                                                                                                                       |
| Širina                              | 45 mm                                                                                                                                                                       |
| Visina                              | 45 mm                                                                                                                                                                       |
| Masa proizvoda                      | 0,071 kg                                                                                                                                                                    |

### Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Izbeljivač<br>Benzin<br>UV otpornost<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun<br>Ulje<br>Alkohol<br>Aceton |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,5 cm   |
| Package 1 Width              | 9,8 cm   |
| Package 1 Length             | 10,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 124,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 2,222 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|