



#### Osnovne informacije

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika) |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač za kašnjenje       |
| Prezentacija uređaja         | Kompletan proizvod          |
| Nijansa boje poklopca        | Bela                        |

#### Dopunske informacije

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ue] nazivni napon         | 230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip opterećenja            | 230 V AC inkandescentna sijalica - 1840 W<br>230 V AC halogena sijalica - 1840 W<br>230 V AC ventilator - 600 W<br>230 V AC grejač - 1840 W<br>Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1840 VA<br>Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1840 VA<br>Fluorescentna cev konvencionalni balast - 1840 VA<br>Kompaktna fluorescentna sijalica - 1840 W<br>LED lampica<br>Kontaktor - 200 W |
| Struja opterećenja         | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip kontakata i sastav     | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip zaštite                | Strujna zaštita<br>Elektronska prenaponska zaštita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opseg vremenskog kašnjenja | 2 s...12 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Broj modula                | 2 modula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Način pričvršćivanja       | Utično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Signalna lampica           | Neonska lokatorska lampica, boja: plava, potrošnja struje: 1 mA, porast temperature: maksimalno +15 °C iznad temperature okoline uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Označavanje                | L+N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Povezivanje - priključci   | Vijčani priključci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapacitet priključaka      | <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)<br><= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip osigurača              | Elektronski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Povezivi pomoćni elementi  | Maksimalno 25 pomoćnih tastera<br>Maksimalno 5 pomoćnih tastera sa indikatorom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materijal                  | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dubina                     | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Visina                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dubina za ugradnju         | 34 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa proizvoda             | 0,078 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 5...30 °C                                                                                                       |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                                                                                     |
| Karakteristike životne sredine      | Aceton<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Tečni sapun<br>Alkohol<br>UV otpornost<br>Izbeljivač<br>Ulje<br>Benzin |
| Sertifikacija proizvoda             | Aenor<br>CE                                                                                                     |
| Standardi                           | EN 60669-2-1                                                                                                    |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,4 cm   |
| Package 1 Width              | 9,8 cm   |
| Package 1 Length             | 10,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 97,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,798 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|