



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač za kašnjenje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje poklopca	Krem

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Tip opterećenja	230 V AC inkandescentna sijalica - 1840 W 230 V AC halogena sijalica - 1840 W 230 V AC ventilator - 600 W 230 V AC grejač - 1840 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1840 VA Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1840 VA Fluorescentna cev konvencionalni balast - 1840 VA Kompaktna fluorescentna sijalica - 1840 W LED lampica Kontaktor - 200 W
Struja opterećenja	8 A
Tip kontakata i sastav	1 NO
Tip zaštite	Strujna zaštita Elektronska prenaponska zaštita
Opseg vremenskog kašnjenja	2 s...12 min
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Signalna lampica	Neonska lokatorska lampica, boja: plava, potrošnja struje: 1 mA, porast temperature: maksimalno +15 °C iznad temperature okoline uređaja
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 1 x 1.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Tip osigurača	Elektronski
Povezivi pomoćni elementi	Maksimalno 5 pomoćnih tastera sa indikatorom Maksimalno 25 pomoćnih tastera
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	34 mm
Masa proizvoda	0,078 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Izbeljivač UV otpornost Ulje Aceton Alkohol Benzin Tečnost za čišćenje prozora
Sertifikacija proizvoda	Aenor CE
Standardi	EN 60669-2-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	10,8 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,895 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------