



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač diferencijalne zaštite
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj polova	1P + N
Nazivna struja	16 A pri 230 V AC 16 A pri 120 V AC
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Bela

Dopunske informacije

Označavanje	I-O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Prekidna moć	3 kA
Osetljivost diferencijalne zaštite	10 mA
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EN 61009
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	38 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,089 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP41
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Ulje Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------