



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente	Priključak kabla
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Zaštitna oprema	Stezaljke protiv izvlačenja
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica
Nazivna struja	16 A
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Sertifikacija proizvoda	ES.ME01.B02319 AC CE EAC
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0178 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP40
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Ulje Izbeljivač Tečni sapun UV otpornost Benzin Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	19,75 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	4,5 cm
Package 2 Width	13,5 cm
Package 2 Length	33,0 cm
Package 2 Weight	263,2 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,288 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------