



## Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Grafit

## Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Maksimalna stalna struja	2,6 A
Ukupan broj žica	3
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica - 40...1000 W 230 V AC inkandescentna sijalica - 40...1000 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Tip zaštite	Elektronska prenaponska zaštita Strujna zaštita
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca Zamak: montažni ram
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	CE Aenor
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	70,9 mm
Visina	70,9 mm
Masa proizvoda	0,1215 kg

## Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton UV otpornost Ulje Benzin Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Tečni sapun

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	13,5 cm
Package 2 Width	27,2 cm
Package 2 Length	37,6 cm
Package 2 Weight	5,585 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------