

Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Maksimalna stalna struja	2,6 A
Ukupan broj žica	3
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica - 40...1000 W 230 V AC inkandescentna sijalica - 40...1000 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Tip zaštite	Strujna zaštita Elektronska prenaponska zaštita
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca Zamak: montažni ram
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	CE Aenor
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	70,9 mm
Visina	70,9 mm
Masa proizvoda	0,1215 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač Tečni sapun Ulje UV otpornost Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	13,5 cm
Package 2 Width	27,2 cm
Package 2 Length	37,6 cm
Package 2 Weight	5,585 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------