



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Basic Unica Colors
Broj modula	2 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Sa 4 pina
Dodatne informacije	Otpornost na plamen 650 °C-30 s Samogasivi materijali
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uвод	4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda	Za univerzalni montažni ram
Materijal	ASA + PC: kutija
Dubina	36 mm
Širina	85 mm
Visina	80 mm
Masa proizvoda	0,0541 kg

Okruženje

Standardi	UNE 60670-1
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Aceton Ulje Alkohol Benzin Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	49,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	512
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	40,2 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,025 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------