



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Basic Unica Colors
Broj modula	6 modula
Broj dvostrukih modula	Trostruki
Način pričvršćivanja	Sa 4 pina
Dodatne informacije	Samogasivi materijali Otpornost na plamen 650 °C-30 s
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	6 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda	Za univerzalni montažni ram
Materijal	ASA + PC: kutija
Dubina	35 mm
Širina	227 mm
Visina	80 mm
Masa proizvoda	0,122 kg

Okruženje

Standardi	UNE 60670-1
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun UV otpornost Izbeljivač Ulje Benzin Tečnost za čišćenje prozora Aceton Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	111,5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	25,0 cm
Package 2 Weight	282,2 g

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	45,552 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------