



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica Wireless
Tip proizvoda ili komponente	Baterijski taster
Kompatibilnost proizvoda	Unica Plus dekorativni ramovi
Funkcija prekidača	Izborni
Frekvencija prenosa	868,3 MHz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima Lepljenjem
Nijansa boje	Bela
Sastav uređaja	Litijumska baterija Montažni ram 1 veliki taster, 2 uska tastera
Zaštitna oprema	Set 12 simbola

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Tip kontakata i sastav	1 NO
Udaljenost u radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Broj baterija	1 CR2032 litijumska baterija 3 V - autonomija: 5...7 godina
Standardi	99/5/EEC EN 61000-6-2 ETSI EN 301 489 EN 61001-6-3 89/336/EEC ETSI EN 300 220
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Dubina za ugradnju	5 mm
Visina	80 mm
Širina	90 mm
Dubina	19 mm

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Izbeljivač UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Ulje Alkohol Benzin

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	10,8 cm

Package 1 Weight	129,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,873 kg
Package 3 Height	46,5 cm

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

### Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------