



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja	Montaža
Broj modula	2 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Pinovima
Nijansa boje	Grafitno siva

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	9 definisani otvori
Otpornost na vatru	650 °C, vreme gašenja <30 sekundi
Materijal	ASA + PC: kutija PBT (polibutilen-tereftalat): montažni ram
Standardi	UNE 60670-1
Dubina	28 mm
Širina	89 mm
Visina	79 mm
Masa proizvoda	0,0592 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Ulje UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač Alkohol Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	54,5 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	2,599 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	12,5 cm
Package 3 Width	13,0 cm
Package 3 Length	18,5 cm
Package 3 Weight	436,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------