



## Osnovne informacije

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda              | Resi9                     |
| Ime proizvoda                | Resi9 MP                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman                     |
| Tip ormara                   | Modularni orman           |
| Nb of 18 mm modules per row  | 4                         |
| Nb of horizontal rows        | 1                         |
| Type of door                 | Puni                      |
| Širina                       | 124 mm spoljašnja strana: |
| Visina                       | 198 mm spoljašnja strana: |
| Dubina                       | 95 mm spoljašnja strana:  |

## Dopunske informacije

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Montaža ormara             | Površinska   |
| 9 mm redovi                | 8  |
| Ukupan broj 18 mm modula   | 4  |
| [in] nazivna struja        | 50 A   |
| Tip šine                   | 35 mm asimetrična šina   |
| Opis montažne ploče        | Bez montažne ploče   |
| Kablovski uvod             | 1 spojnica<br>1 spojnica za kablovski vod  |
| Funkcija priključnog bloka | Uzemljenje/nula  |
| Broj priključnih blokova   | 1 uzemljenje (vijčano) sa 4 izvodi<br>1 nula (vijčano) sa 4 izvodi   |
| Izvodi razvodnog bloka     | 1 x 16 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>1 x 16 mm <sup>2</sup> za nula<br>1 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>1 x 6 mm <sup>2</sup> za nula<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>2 x 10 mm <sup>2</sup> za nula |
| Materijal kućišta          | Zadnji deo: tehno plastika<br>Vrata: tehno plastika<br>Prednja strana: tehno plastika  |
| Unutrašnja dubina          | 74 mm  |
| Boja                       | Vrata: bela (RAL 9003)<br>Prednja strana: bela (RAL 9003)  |
| Segment tržišta            | Male komercijalne zgrade<br>Stambene zgrade  |

## Okruženje

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Standardi                          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24     |
| Oznake kvaliteta                   | IMQ   |
| Otpornost na vatru                 | Vrata: 650 °C<br>Zadnji deo: 650 °C<br>Prednja strana: 650 °C |
| Ip stepen zaštite                  | IP40  |
| Ik stepen zaštite                  | IK07  |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C   |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,55 cm  |
| Package 1 Width              | 12,4 cm  |
| Package 1 Length             | 19,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 400,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 160      |
| Package 2 Height             | 60,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 76,8 kg  |
| Unit Type of Package 3       | BB1      |
| Number of Units in Package 3 | 20       |
| Package 3 Height             | 52,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 8,1 kg   |

## Održivost ponude

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                            | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|