



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda | Resi9 |
| Ime proizvoda | Resi9 MP |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman |
| Tip ormana | Modularni orman |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 3 |
| Type of door | Puni |
| Širina | 268 mm spoljašnja strana: |
| Visina | 478 mm spoljašnja strana: |
| Dubina | 102 mm spoljašnja strana: |

Dopunske informacije

| | |
|----------------------------|--|
| Montaža ormana | Površinska |
| 9 mm redovi | 24 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 36 |
| [in] nazivna struja | 63 A |
| Tip šine | 35 mm asimetrična šina |
| Opis montažne ploče | Bez montažne ploče |
| Kablovski uvod | 1 spojnica za kablovski vod 1 spojnica |
| Funkcija priključnog bloka | Uzemljenje/nula |
| Broj priključnih blokova | 1 uzemljenje (vijčano) sa 20 izvodi 1 nula (vijčano) sa 20 izvodi |
| Izvodi razvodnog bloka | 2 x 16 mm ² za uzemljenje 2 x 16 mm ² za nula 9 x 10 mm ² za uzemljenje 9 x 10 mm ² za nula 9 x 6 mm ² za uzemljenje 9 x 6 mm ² za nula |
| Materijal kućišta | Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika |
| Unutrašnja dubina | 80 mm |
| Boja | Vrata: bela (RAL 9003) Prednja strana: bela (RAL 9003) |
| Segment tržišta | Male komercijalne zgrade Stambene zgrade |

Okruženje

| | |
|------------------------------------|---|
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
| Oznake kvaliteta | IMQ |
| Otpornost na vatru | Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C |
| Ip stepen zaštite | IP40 |
| Ik stepen zaštite | IK07 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,4 cm |
| Package 1 Width | 27,1 cm |
| Package 1 Length | 47,9 cm |
| Package 1 Weight | 1,602 kg |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 32,0 cm |
| Package 2 Width | 42,1 cm |
| Package 2 Length | 53,6 cm |
| Package 2 Weight | 6,892 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 64 |
| Package 3 Height | 120,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 122,272 kg |

Održivost ponude

| | |
|-------------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|