



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Puna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Resi9 MP

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Puni
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	6
Ukupan broj 18 mm modula	6
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	186 mm spoljašnja strana:
Visina	252 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 Mm zid: 17 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	25,2 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Weight	21,94 kg
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	52,0 cm
Package 2 Weight	6,72 kg
Number of Units in Package 3	48
Unit Type of Package 3	P06
Package 3 Height	50,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm

Package 1 Width	18,6 cm
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Weight	190,0 g
Number of Units in Package 2	24
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	40,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------