



Osnovne informacije

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Grupa proizvoda | Mureva Styl |
| Product or component type | Taster |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Vrsta tehnologije | Elektromehanička |
| Broj prekidača | 1 |
| Nijansa boje | Siva (RAL 7016) |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Montaža uređaja | Nadgradno |
| Izvršni organ | Preklopni prekidač |
| Nazivna struja | 10 A |
| [ue] nazivni napon | 250 V AC |
| Lokalna signalizacija | LED (plava) |
| Led current consumption | 0.15 mA pri 250 V |
| Uslovi upotrebe | U zatvorenom/na otvorenom |
| Materijal | SEBS ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing |
| Način pričvršćivanja | Sa zavrtnjima bez matice |
| Kapacitet priključaka | 1.5...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za višezični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 13 mm |
| Kablovski uvod | Jednostavan pristup ventilu 6...20 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |
| Visina | 76 mm |
| Širina | 76 mm |
| Dubina | 64 mm |
| Projektovana dubina | 64 mm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Oznake kvaliteta | EAC NF CE AENOR |
| Ip stepen zaštite | IP55 |
| Ik stepen zaštite | IK08 |
| Otpornost na plamen | Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Standardi | EN 60669-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...40 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,6 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 7,6 cm |
| Package 1 Weight | 123 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9 cm |
| Package 2 Width | 17 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 1,329 kg |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 8,73 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH |  REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |