



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Grupa proizvoda | Mureva Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Tajmer |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Nijansa boje | Siva (RAL 7016) |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Montaža uređaja | Nadgradno |
| Vrsta tehnologije | Elektromehanička |
| [us] nazivni napon | 230 V AC 50/60 Hz |
| Struja prekidanja opterećenja | 10 A rezistivno $\cos \phi = 1$ 6 A induktivno $\cos \phi = 0,6$ |
| Kašnjenje | 2...14 min 2 minutes |
| Nazivna struja | 10 A |
| Tip upravljanja | Turn button |
| Uslovi upotrebe | U zatvorenom/na otvorenom |
| Materijal | PP (polipropilen) SEBS ABS (akrilonitril-butadien-stiren) |
| Način pričvršćivanja | Sa zavrtnjima bez matice |
| Kablovski uvod | Jednostavan pristup ventilu 6...20 mm |
| Visina | 80 mm |
| Širina | 80 mm |
| Dubina | 76 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Oznake kvaliteta | CE EAC |
| Ip stepen zaštite | IP55 |
| Ik stepen zaštite | IK08 |
| Otpornost na plamen | Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Standardi | EN 60669-2-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...40 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,6 cm |
| Package 1 Width | 8 cm |
| Package 1 Length | 7,6 cm |
| Package 1 Weight | 211 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 36 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 8,081 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 288 |
| Package 3 Height | 45 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 3 Weight | 63,088 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |