



### Osnovne informacije

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda           | Mureva Styl      |
| Product or component type | Prekidač         |
| Prezentacija uređaja      | Mehanizam        |
| Vrsta tehnologije         | Elektromehanička |
| Broj prekidača            | 1                |
| Nijansa boje              | Siva (RAL 7016)  |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Montaža uređaja                            | Nadgradno<br>Ugradno   |
| Funkcija prekidača                         | Jednopolni naizmenični   |
| Izvršni organ                              | Preklopni prekidač   |
| Nazivna struja                             | 10 AX  |
| Tip opterećenja                            | Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W  |
| [ue] nazivni napon                         | 250 V AC   |
| Uslovi upotrebe                            | U zatvorenom/na otvorenom  |
| Materijal                                  | ABS (akrilonitril-butadien-stiren)<br>SEBS<br>Mesing   |
| Način pričvršćivanja                       | Sa zavrtnjima bez matice   |
| Kapacitet priključaka                      | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za višežični kabl(ovi)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)   |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 13 mm  |
| Chemical and detergent products resistance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |
| Visina                                     | 71 mm  |
| Širina                                     | 71 mm  |
| Dubina                                     | 40 mm  |

### Okruženje

|                     |   |
|---------------------|---|
| Oznake kvaliteta    | EAC<br>CE<br>AENOR<br>NF                    |
| Ip stepen zaštite   | IP55  |
| Ik stepen zaštite   | IK08  |
| Otpornost na plamen | Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Standardi           | EN 60669-1                                  |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...40 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,2 cm   |
| Package 1 Width              | 7,1 cm   |
| Package 1 Length             | 7,1 cm   |
| Package 1 Weight             | 53 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 8 cm     |
| Package 2 Width              | 16 cm    |
| Package 2 Length             | 39,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 621 g    |
| Unit Type of Package 3       | S04      |
| Number of Units in Package 3 | 60       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 40 cm    |
| Package 3 Length             | 60 cm    |
| Package 3 Weight             | 4,471 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |