



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Tajmer
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
[us] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	10 A rezistivno $\cos \phi = 1$ 6 A induktivno $\cos \phi = 0,6$
Kašnjenje	2 minutes 2...14 min
Nazivna struja	10 A
Tip upravljanja	Turn button
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	SEBS PP (polipropilen) ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kablovski uvod	Jednostavan pristup ventilu 6...20 mm
Visina	80 mm
Širina	80 mm
Dubina	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	216 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,241 kg
Package 3 Height	45 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu