



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente	Jednostavan termostat
Opseg podešavanja temperature	0...60 °C
Prikazana informacija	Temperatura u °C

Dopunske informacije

Naponski ulaz	250 V
Tip senzora	Bimetalni
Tip kontakata i sastav	NC
Otpornost kontakta	10 mΩ
Servisni vek u ciklusima	100000 ciklusa
Maksimalna moć preklapanja	2 A 120...250 V AC induktivno pf: 0,6 10 A 250 V AC rezistivno 15 A 120 V AC rezistivno 30 W DC
Električna veza	4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm ²
Način montiranja	Stezaljkom
Visina	68 mm spoljašnja:
Širina	33 mm spoljašnja:
Dubina	44 mm spoljašnja:
Masa proizvoda	40 g
Lokacija za montiranje	Spacial nosač 35 mm DIN šina Poprečne šine Na montažnoj ploči
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Histerezis	7 %
Broj izlaza	1 funkcija grejanja
Materijal	PC
Boja	Svetlosiva
Otpornost na plamen	Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda	UL

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	6,35 cm
Package 1 Length	8,128 cm
Package 1 Weight	63,504 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	41,5 cm
Package 2 Width	32,5 cm
Package 2 Length	24,5 cm
Package 2 Weight	7,638 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	3600
Package 3 Height	160 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	290 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------