



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente	Jednostavan termostat
Opseg podešavanja temperature	0...60 °C
Prikazana informacija	Temperatura u °F

## Dopunske informacije

Naponski ulaz	250 V
Tip senzora	Bimetalni
Tip kontakata i sastav	NC
Otpornost kontakta	10 mΩ
Servisni vek u ciklusima	100000 ciklusa
Maksimalna moć preklapanja	2 A 120...250 V AC induktivno pf: 0,6 10 A 250 V AC rezistivno 15 A 120 V AC rezistivno 30 W DC
Električna veza	4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm <sup>2</sup>
Način montiranja	Stezaljkom
Visina	68 mm spoljašnja:
Širina	33 mm spoljašnja:
Dubina	44 mm spoljašnja:
Masa proizvoda	40 g
Lokacija za montiranje	Na montažnoj ploči 35 mm DIN šina Poprečne šine Spacial nosač
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Histerezis	7 %
Broj izlaza	1 funkcija grejanja
Materijal	PC
Boja	Svetlosiva
Otpornost na plamen	Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda	UL

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	65,333 g

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------