



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 165 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 193 m ³ /h pri 60 Hz
[us] nazivni napon	175...253 V
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
[in] nazivna struja	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	104 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	1,14 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Izbegavati prečestu zamenu filtera Filter mora biti čist i redovno menjan Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Okolina uređaja mora biti relativno čista

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	1,438 kg

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	28 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	59 cm
Package 2 Weight	6,674 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	122 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------