



## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 188 m <sup>3</sup> /h
[us] nazivni napon	10...27.6 V
Naponski ulaz	24 V DC

## Dopunske informacije

Absorbed power	8 W
[in] nazivna struja	0,3 A
Noise level < at	50...51 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	104 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	0,81 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m <sup>3</sup> /h
Povezivanje - priključci	Kabl
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Okolina uređaja mora biti relativno čista Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Izbegavati prečestu zamenu filtera Filter mora biti čišćen i redovno menjan Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	1,068 kg
Unit Type of Package 2	PAM

Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	132,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	100,0 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------