



Pregled

Vreme isporuke

Usually Ships within 4 Weeks

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 300 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 350 m ³ /h pri 60 Hz
[us] nazivni napon	145...253 V
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[in] nazivna struja	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	116 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	1,3 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	158 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Okolina uređaja mora biti relativno čista Filter mora biti čišćen i redovno menjan Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Izbegavati prečestu zamenu filtera Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	1,642 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	28,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,476 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	135,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------