



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda | ClimaSys |
| Ime proizvoda | ClimaSys CV |
| Tip proizvoda ili komponente | Ventilator |
| Type of filter | Standardni |
| Flow rate | Slobodan protok sa standardnim filterom: 38 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 39 m ³ /h pri 60 Hz |
| [us] nazivni napon | 150...250 V |
| Naponski ulaz | 230 V 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power | 4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz |
| [in] nazivna struja | 0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz |
| Noise level < at | 40...41 dB |
| Tip ležaja | Kuglični |
| Visina | 137 mm spoljašnja: |
| Širina | 117 mm spoljašnja: |
| Dubina | 49 mm spoljašnja: |
| Dimenzije izreza | 92 x 92 mm |
| Masa proizvoda | 0,22 kg |
| Materijal | Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC) |
| Boja | Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035) |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -10...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Maksimalni pritisak | 29 Pa protok 0 m ³ /h |
| Povezivanje - priključci | Kabl |
| Ip stepen zaštite | IP54 |
| Sastav uređaja | 1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor |
| Uslovi upotrebe | Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Okolina uređaja mora biti relativno čista Filter mora biti čišćen i redovno menjan Izbegavati prečestu zamenu filtera |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,0 cm |
| Package 1 Width | 12,0 cm |
| Package 1 Length | 14,5 cm |
| Package 1 Weight | 280,0 g |

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 34 |
| Package 2 Height | 60,0 cm |
| Package 2 Width | 40,0 cm |
| Package 2 Length | 28,0 cm |
| Package 2 Weight | 10,94 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 544 |
| Package 3 Height | 95,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 190,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|