



## Pregled

Vreme isporuke

Usually Ships within 4 Weeks

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma (P) Prisma (G)
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 562 m <sup>3</sup> /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 586 m <sup>3</sup> /h pri 60 Hz
[us] nazivni napon	207...244 V
Naponski ulaz	230 V 50/60 Hz

## Dopunske informacije

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[in] nazivna struja	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	336 mm spoljašnja:
Širina	316 mm spoljašnja:
Dubina	161 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Masa proizvoda	3,2 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-15...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	140 Pa protok 0 m <sup>3</sup> /h
Povezivanje - priključci	Priključni blok
Ip stepen zaštite	IP54

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe	Filter mora biti čišćen i redovno menjan Okolina uređaja mora biti relativno čista Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Izbegavati prečestu zamenu filtera Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23 cm
Package 1 Width	32 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	3,554 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	119 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	120 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------