



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 79 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 92 m ³ /h pri 60 Hz
[us] nazivni napon	75...126 V
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
[in] nazivna struja	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	170 mm spoljašnja:
Širina	150 mm spoljašnja:
Dubina	62 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	125 x 125 mm
Masa proizvoda	0,78 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Izbegavati prečestu zamenu filtera Okolina uređaja mora biti relativno čista Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Filter mora biti čišćen i redovno menjan

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	915 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	21 cm
Package 2 Width	33 cm
Package 2 Length	43 cm
Package 2 Weight	9,526 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	242 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------