



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 80 m ³ /h
[us] nazivni napon	10...27.6 V
Naponski ulaz	24 V DC

Dopunske informacije

Absorbed power	7.6 W
[in] nazivna struja	0,3 A
Noise level < at	46...49 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	170 mm spoljašnja:
Širina	150 mm spoljašnja:
Dubina	62 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	125 x 125 mm
Masa proizvoda	0,48 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Kabl
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Izbegavati prečestu zamenu filtera Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Okolina uređaja mora biti relativno čista Filter mora biti čišćen i redovno menjan Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	540 g
Unit Type of Package 2	PAM

Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	175 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------