



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Utičnice za osvetljenje i napajanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za osvetljenje
Tip proizvoda ili komponente	Svetiljka
Primena uređaja	Više namena
Sastav uređaja	1 svetiljka 1 elementi za montažu 2 kabl
Power factor	0,9

Dopunske informacije

Standard utičnice	Bez utičnice
Nazivna snaga lampe	5 W
[ue] nazivni radni napon	120/230 V AC 50/60 Hz
Baza sijalice	Integrisan LED
Tip sijalice	LED lampica
Tip upravljanja	Ugrađeni prekidač
Svetlosni fluks	500 lm
Temperatura boje	4000 K
Servisni vek u časovima	25000 sati
Električna veza	Kablom brzi konektor 3 m obezbeđeno Kablom brzi konektor 1 m obezbeđeno
Nosači za montažu	Metalni delovi Poprečne šine
Način pričvršćivanja	Magnetom Zavrtnjima
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Thalassa
Dužina	310 mm
Visina	30,5 mm
Boja	Aluminijum

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Električna klasa izolacije	Klasa I
Standardi	IEC 60598
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-16...65 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	530 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	28 cm
Package 2 Width	35,5 cm
Package 2 Length	42 cm
Package 2 Weight	11,153 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.