

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBP1397

PC ind.kutija IP66 IK08 RAL7035 U:
V125Š80D65 S: V138W93D72 neprov.
poklopac V20



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	138 mm
Širina	93 mm
Dubina	72 mm
Unutrašnja visina	125 mm
Unutrašnja širina	80 mm
Unutrašnja dubina	65 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnj poklopca
Količina po setu	Set od 2
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Niski puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	UL 508 A IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
Lokacija montaže	Na otvorenom
Masa proizvoda	0,25 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,25 cm
Package 1 Width	7,25 cm
Package 1 Length	10,25 cm

Package 1 Weight	252 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	14,5 cm
Package 2 Length	20,5 cm
Package 2 Weight	505 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	58
Package 3 Height	40 cm
Package 3 Width	40,5 cm
Package 3 Length	60,5 cm
Package 3 Weight	15,25 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------