


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTBS16128T

ABS kutija IP66 IK07 RAL7035

U:V150Š105D80 S:V164Š121D87 providan poklopac V20



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBS
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	164 mm
Širina	121 mm
Dubina	87 mm
Unutrašnja visina	150 mm
Unutrašnja širina	105 mm
Unutrašnja dubina	80 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnj poklopca
Količina po setu	Set od 2
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Niski providni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Siva (RAL 7035) Providna
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	TÜV
Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Masa proizvoda	0,34 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	16,4 cm
Package 1 Weight	340 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	10 cm

Package 2 Width	17 cm
Package 2 Length	25,5 cm
Package 2 Weight	680 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	40 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	11,84 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------