



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna Površinska
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip prednjeg poklopca	Puni
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	4
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Ukupan broj 18 mm modula	96
Installation description	Montaža na površinu Ugradna montaža
Materijal kućišta	Metal
Širina	550 mm
Visina	750 mm
Dubina	20 mm
Boja	Bela (RAL 9016)

### Okruženje

Otpornost na vatru	750 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	64 cm
Package 1 Length	84 cm
Package 1 Weight	4,75 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	19
Package 2 Height	120 cm

Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	98,032 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------