



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Pragma |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman |
| Tip ormara | Razvodni orman |
| Širina | 550 mm spoljašnja strana: |
| Visina | 750 mm |
| Dubina | 148 mm |
| Nb of 18 mm modules per row | 24 |
| Nb of horizontal rows | 4 |
| Električna klasa izolacije | Dupla izolacija Klasa II |
| Obezbeđena oprema | 2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima |
| Type of door | Bez |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Montaža ormara | Površinska |
| 9 mm redovi | 48 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 96 |
| Snaga disipacije u w | 87 W |
| [in] nazivna struja | 160 A |
| [ui] nazivni napon izolacije | 400 V |
| Tip šine | Multifix |
| Opis montažne ploče | Bez montažne ploče |
| Kablovski uvod | Predefinisane ploče Odvojive ploče Kablovski kanal Kabl ili cev |
| Broj priključnih blokova | 1 uzemljenje (Quick) sa 32 izvodi 1 nula (Quick) sa 35 izvodi |
| Izvodi razvodnog bloka | 1 x 50 mm ² za uzemljenje 3 x 25 mm ² za uzemljenje 28 x 6 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za nula 28 x 6 mm ² za nula 6 x 25 mm ² za nula |
| Materijal kućišta | Zadnji deo: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika Zadnji deo: metal Prednja strana: metal |
| Boja | Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) |
| Segment tržišta | Male komercijalne zgrade Stambene zgrade |
| Ciljana zemlja | Češka republika Rusija Finska Grčka Mađarska Švedska Baltičke zemlje |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

| | |
|--------------------|--------|
| Dubina za ugradnju | 0 mm |
| Unutrašnja dubina | 120 mm |

Okruženje

| | |
|------------------------------------|---|
| Otpornost na vatru | Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C |
| Ip stepen zaštite | IP30 bez vrata IP40 sa vratima |
| Ik stepen zaštite | IK08 bez vrata IK09 sa vratima |
| Kategorija prenapona | II |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C |
| Standardi | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 15,5 cm |
| Package 1 Width | 64,0 cm |
| Package 1 Length | 84,0 cm |
| Package 1 Weight | 12,641 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 9 |
| Package 2 Height | 120,0 cm |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 125,769 kg |

Održivost ponude

| | |
|-------------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|