



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	550 mm spoljašnja strana:
Visina	900 mm
Dubina	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	120
Snaga disipacije u w	94 W
[in] nazivna struja	160 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Kabl ili cev Odvojive ploče Kablovski kanal Predefinisane ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 32 izvodi 1 nula (Quick) sa 35 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 50 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 3 x 25 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 28 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 1 x 50 mm <sup>2</sup> za nula 28 x 6 mm <sup>2</sup> za nula 6 x 25 mm <sup>2</sup> za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika Zadnji deo: metal Prednja strana: metal
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Ciljana zemlja	Mađarska Baltičke zemlje Češka republika Rusija Švedska Finska Grčka

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Dubina za ugradnju	0 mm
Unutrašnja dubina	120 mm

## Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	64,0 cm
Package 1 Length	99,0 cm
Package 1 Weight	14,211 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	139,899 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------