

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Način montiranja	Horizontalna
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	1L
Length in 18 mm modules	18

Dopunske informacije

Broj priključaka	18 priključaka 1 L
Konfiguracija polova	1 x 1P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Viljuškasti
Udaljenost između terminala	18 mm
Označavanje	L
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna struja	63 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	230 V AC faza/N
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Lokacija montaže	Dno na dvostruko povezivanje
9 mm redovi	36
Širina	320 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

Okruženje






Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Sertifikacije proizvoda	CE
Otpornost na vatru	960 °C 30 s) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	32,0 cm
Package 1 Weight	65,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	35,0 cm
Package 2 Weight	741,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,556 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------