

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Način montiranja	Horizontalna
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L
Length in 18 mm modules	57

Dopunske informacije

Broj priključaka	19 priključaka 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Viljuškasti
Udaljenost između terminala	54 mm
Označavanje	L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna struja	63 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	400 V AC faza/faza
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Lokacija montaže	Dno na dvostruko povezivanje
9 mm redovi	114
Širina	1000 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Sertifikacije proizvoda	CE
Otpornost na vatru	960 °C 30 s) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,6 cm
Package 1 Width	1,6 cm
Package 1 Length	101,7 cm
Package 1 Weight	429,0 g

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	270
Package 2 Height	55,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	137,334 kg
Unit Type of Package 3	BB1
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Height	5,5 cm
Package 3 Width	107,0 cm
Package 3 Length	8,8 cm
Package 3 Weight	2,321 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------