



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Odace
Tip proizvoda ili komponente	LED
Specifične primene proizvoda	Zamenska sijalica
Tip pakovanja	Poklopac

Dopunske informacije

Boja svetlosnog izvora	Plava
Namena proizvoda	Montažni ram
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Siva (RAL 7030)
Povećanje temperature	25 °C
Struja potrošnje	0.15 mA
Broj kablova	2
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Dubina za ugradnju	12,5 mm
Masa proizvoda	0,001 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Standardi	EN 60669-1 2006/95/EEC
Sertifikacije proizvoda	LCIE: NF 619318A N NF
Karakteristike životne sredine	Benzin Ulje Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Izbeljivač Alkohol Tečni sapun Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	9 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	7,8 cm
Package 2 Length	9,6 cm
Package 2 Weight	77 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	190
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,368 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------