



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Odace
Tip proizvoda ili komponente	LED
Specifične primene proizvoda	Zamenska sijalica
Tip pakovanja	Poklopac

### Dopunske informacije

Boja svetlosnog izvora	Plava
Namena proizvoda	Montažni ram
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Siva (RAL 7030)
Povećanje temperature	25 °C
Struja potrošnje	5 mA
Broj kablova	2
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Dubina za ugradnju	12,5 mm
Masa proizvoda	0,0027 kg

### Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol Benzin Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Aceton Ulje Izbeljivač Tečni sapun

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	555,0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Height	8,0 cm
Package 3 Width	8,9 cm
Package 3 Length	7,6 cm
Package 3 Weight	66,0 g

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------