



### Pregled

Prezentacija

EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.

### Osnovne informacije

Naponski ulaz	230 V
Ulazni napon	220 V 240 V
Izlazni napon	230 V
Nazivna snaga u w	1050 W
Nazivna snaga u va	1500 VA
Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Standard utikača	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Broj kablova	1
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa dokumentacijom Uputstvo za upotrebu USB kabl

### Opšte

Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No
Veličina UPS uređaja	WS

### Fizički

Boja	Crna
Visina	22 cm
Širina	16 cm
Dubina	41 cm
Masa proizvoda	17,8 kg
Nosači za montažu	Floor-standing
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Ulaz

Frekvencija mreže	45...65 Hz +/- 1 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	165...290 V

## Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u W	1050 W
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Mera talasnosti	3 : 1
Tip UPS uređaja	Line interactive
Vrsta talasa	Sinusni talas
Prikaz grafikona	1
Maksimalna podesiva snaga u VA	1500 VA
Vreme transfera	2-6 ms typical : 12 ms maximum

## Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m
Nivo zvuka	45 dBA
IP stepen zaštite	IP20

## Baterija i runtime

Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	4 sati
Napon baterije	24 V
Kapacitet baterije	10 Ah
Snaga punjača baterija	54 W nazivno
Životni vek baterije	3...5 godina
Produženo vreme rada	0

## Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	1
Alarmni	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

## Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	190 J
--------------------------	-------

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,9 cm
Package 1 Width	27,2 cm
Package 1 Length	50,8 cm
Package 1 Weight	20,75 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	261 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------