



Pregled

Prezentacija	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

Osnovne informacije

Naponski ulaz	230 V
Ulazni napon	220 V 240 V
Izlazni napon	230 V
Nazivna snaga u w	1400 W
Nazivna snaga u va	2000 VA
Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Standard utikača	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Broj kablova	1
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa dokumentacijom Uputstvo za upotrebu USB kabl

Opšte

Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No
Veličina UPS uređaja	WS

Fizički

Boja	Crna
Visina	24 cm
Širina	18 cm
Dubina	45,5 cm
Masa proizvoda	23,5 kg
Nosači za montažu	Floor-standing
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

Ulaz

Frekvencija mreže	45...65 Hz +/- 1 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	165...295 V

Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u W	1400 W
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Mera talasnosti	3 : 1
Tip UPS uređaja	Line interactive
Vrsta talasa	Sinusni talas
Prikaz grafikona	1
Maksimalna podesiva snaga u VA	2000 VA
Vreme transfera	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m
Nivo zvuka	45 dBA
IP stepen zaštite	IP20

Baterija i runtime

Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	4 sati
Napon baterije	48 V
Kapacitet baterije	7 Ah
Snaga punjača baterija	75 W nazivno
Životni vek baterije	3...5 godina
Produženo vreme rada	0

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	1
Alarmni	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	125 J
--------------------------	-------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,4 cm
Package 1 Width	31,9 cm
Package 1 Length	60,4 cm
Package 1 Weight	26,844 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	96 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	127,4 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------