



Pregled

Prezentacija	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

Osnovne informacije

Naponski ulaz	230 V
Ulazni napon	220 V 240 V
Izlazni napon	230 V
Nazivna snaga u w	2100 W
Nazivna snaga u va	3000 VA
Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Standard utikača	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Broj kablova	1
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa dokumentacijom Uputstvo za upotrebu USB kabl

Opšte

Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No
Veličina UPS uređaja	WS

Fizički

Boja	Crna
Visina	24 cm
Širina	18 cm
Dubina	45,5 cm
Masa proizvoda	25,2 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

Ulaz

Frekvencija mreže	45...65 Hz +/- 1 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	165...295 V

Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u W	2100 W
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Mera talasnosti	3 : 1
Tip UPS uređaja	Line interactive
Vrsta talasa	Sinusni talas
Prikaz grafikona	1
Maksimalna podesiva snaga u VA	3000 VA
Vreme transfera	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m
Nivo zvuka	45 dBA
IP stepen zaštite	IP20

Baterija i runtime

Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	4 sati
Napon baterije	48 V
Kapacitet baterije	9 Ah
Snaga punjača baterija	99 W nazivno
Životni vek baterije	3...5 godina
Produženo vreme rada	0

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	1
Alarmni	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	125 J
--------------------------	-------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,4 cm
Package 1 Width	31,9 cm
Package 1 Length	60,4 cm
Package 1 Weight	28,839 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8

Package 2 Height	94 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	236 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	4
Package 3 Height	94 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	135,4 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------