

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SRVS10KIL

SE Easy UPS SRVS 10000VA 230V sa spoljašnjim baterijskim modulom



Pregled

Prezentacija	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Vreme isporuke	Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nazivna snaga u w	10000 W
Nazivna snaga u va	10000 VA
Tip izlaznog konektora	Ožičeni 3-žično (1P + N + E) 1
Provided equipment	1 USB kabl 1 RS232 konfiguracioni kabl 1 external battery pack 1 battery cable Uputstvo za upotrebu

Opšte

Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No

Fizički

Boja	Crna (RAL 7010)
Visina	36,8 cm
Širina	38 cm
Dubina	48,5 cm
Masa proizvoda	76,5 kg
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
USB kompatibilno	Yes
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno

Ulaz

Ograničenje napona ulaza	110...300 V half load 176...300 V punog opterećenja
Broj ulaznih konektora	1 ožičeni 3-žično (1P + N + E)
Frekvencija mreže	40...70 Hz "auto sensing"

Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u VA	10000 VA
Maksimalna podesiva snaga u W	10000 W
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Tip UPS uređaja	Dvostruka online konverzija
Vrsta talasa	Sinusni talas
Efikasnost	94 % (punog opterećenja)
Dodatne informacije	Podesivo za izlazni napon 220 : 230 ili 240
Tip bypass-a	Internal bypass (automatic and manual)
Mera talasnosti	3 : 1

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m
Nivo zvuka	58 dBA
Toplotna disipacija	2128 Btu/h
IP stepen zaštite	IP20

Baterija i runtime

Tip baterije	Olovna baterija
Napon baterije	240 V
Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	3 sati
Životni vek baterije	3...5 godina
Snaga punjača baterija	1170 W nazivno
Opcija baterije	SRVS240BP-9A 1 3024 VAh SRVS240BP-9A 2 4536 VAh SRVS240BP-9A 3 6048 VAh SRVS240BP-9A 4 7560 VAh

Komunikacija i upravljanje

Alarmni	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Kontrolna tabla	Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Isključivanje u slučaju nužde	Da
Slobodni slotovi	1

Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	600 J
--------------------------	-------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46 cm
Package 1 Width	58 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	82,5 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------