



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Brojački moduli
Broj ulaza brojača	1
Frekvencija brojanja	40 Hz
Mrežna frekvencija	100 Hz
Naponski ulaz	5 V DC 24 V DC
Struja ulaza	18 mA
Ograničenje napona ulaza	$\geq 2.4$ V u stanju 1 5 V DC $\leq 1.2$ V u stanju 0 5 V DC $\geq 11$ V u stanju 1 24 V DC $\leq 5$ V u stanju 0 24 V DC 5.5 V 5 V DC 19...30 V 24 V DC
Garantovano stanje 0	$\leq 1$ mA 5 V DC $\leq 2$ mA 24 V DC
Garantovano stanje 1	$\geq 6$ mA 24 V DC $\geq 3.7$ mA 5 V DC

### Dopunske informacije

Vreme odziva	1.5 ms obrada event-a 8 ms master zadatak
Napajanje senzora	2,5 V
Struja potrošnje	15 mA
Logički ulaz	pozitivno
Impedansa ulaza	0.27 $\Omega$ pri 5 V DC pri Un 1.4 $\Omega$ pri 24 V DC pri Un $\geq 0.44$ $\Omega$ pri 5 V DC pri U = 2.4 V
Vreme odziva	3 ms
Tip ulaza	Rezistivno 24 V DC
Kompatibilnost ulaza	2-žični/3-žični blizinski senzor 24 V DC
Masa proizvoda	0,2 kg

### Okruženje

Standardi	IEC 1131 tip 2 24 V DC
-----------	------------------------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	336,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,688 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------