

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Naponski ulaz	5 V DC 10...30 V DC
Napon ulaza	24 V
Struja ulaza	8 mA
Ograničenje napona ulaza	> 11 V u stanju 1 < 5 V u stanju 0 19...30 V
Garantovano trenutno stanje 0	<= 1.5 mA
Garantovano trenutno stanje 1	>= 3 mA
Impedansa ulaza	3 Ω


### Dopunske informacije

Broj kanala	1
Tip enkodera	SSI ulaz apsolutni enkoder 8...25 bitova 200 kHz 150 m SSI ulaz apsolutni enkoder 8...25 bitova 1000 kHz 10 m
Tip izlaza enkodera	Paralelni izlaz 24 bitova
Broj ulaza	2
Vreme akvizicije	50 Milisekundi iz stanja 0 do stanja 1 50 milisekundi iz stanja 1 do stanja 0
Tip ulaza	Rezistivno
Standardi	IEC 1131 tip 1
Kompatibilnost ulaza	2-žični/3-žični blizinski senzor

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	336,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,203 kg

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

### Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------