



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Brojački moduli
Broj ulaza brojača	2
Frekvencija brojanja	40 Hz
Mrežna frekvencija	100 Hz
Naponski ulaz	5 V DC 24 V DC
Struja ulaza	18 mA
Ograničenje napona ulaza	≥ 2.4 V u stanju 1 5 V DC ≤ 1.2 V u stanju 0 5 V DC ≥ 11 V u stanju 1 24 V DC ≤ 5 V u stanju 0 24 V DC 5.5 V 5 V DC 19...30 V 24 V DC
Garantovano stanje 0	≤ 1 mA 5 V DC ≤ 2 mA 24 V DC
Garantovano stanje 1	≥ 6 mA 24 V DC ≥ 3.7 mA 5 V DC

Dopunske informacije

Vreme odziva	1.5 ms obrada event-a 8 ms master zadatak
Napajanje senzora	2,5 V
Struja potrošnje	15 mA
Logički ulaz	pozitivno
Impedansa ulaza	0.27 Ω pri 5 V DC pri Un 1.4 Ω pri 24 V DC pri Un ≥ 0.44 Ω pri 5 V DC pri U = 2.4 V
Vreme odziva	3 ms
Tip ulaza	Rezistivno 24 V DC
Kompatibilnost ulaza	2-žični/3-žični blizinski senzor 24 V DC
Masa proizvoda	0,21 kg

Okruženje

Standardi	IEC 1131 tip 2 24 V DC
-----------	------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	336,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,203 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------