



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Modul relejnog izlaza
Broj digitalnih izlaza	32 vijčani priključni blok
Tip kontakata i sastav	NO

### Dopunske informacije

Ograničenje napona izlaza	19...264 V AC 10...34 V DC
[I <sub>th</sub> ] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A
Snaga potrošnje u va	50 VA 24 V AC-12 rezistivno 24 VA 24 V AC-15 induktivno 100 VA 48 V AC-12 rezistivno 200 VA 110...120 V AC-12 rezistivno 200 VA 200...240 V AC-12 rezistivno 50 VA 48 V AC-15 induktivno 50 VA 110...120 V AC-15 induktivno 50 VA 200...240 V AC-15 induktivno
Snaga potrošnje u w	24 V DC-13 induktivno 24 V DC-12 rezistivno
Vreme odziva	< 10 ms
Struja potrošnje	175 mA
Snaga disipacije u w	3,5 W
Izolacioni napon	1500 V za 1 s
Otpornost izolacije	>= 10 mOhm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	641,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,5 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Pre-Actuators/Outputs Connections

Wiring Diagram

