



### Osnovne informacije

Mrežni napon	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktivna snaga	125 kvar
Način rada	Konstantno
Grupa proizvoda	PowerLogic
Kratko ime uređaja	Fixed capacitor bank
Tip proizvoda ili komponente	Kondenzatorska baterija

### Dopunske informacije

Nivo zaprljanosti mreže	Niska zaprljanost
[gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima	15...25 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage	3...4 %
Snaga po koraku	125 kvar
Sastav stepena	125
Položaj priključaka	Donji
Capacitor technology	PowerLogic PFC Capacitor
Broj polova	3P
Tolerancija kapacitivnosti	- 5 % do 10 %
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
Maksimalni dopustivi napon	1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831
[imp] maksimalna stalna struja	Kondenzator: 1.8 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831 Baterija: 1.43 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2 Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2
Main incomer protection	Zaštitnim prekidačem
Prekidna moć	Icu 50 kA
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Boja	Siva (RAL 7035)
Maximum weight	131 kg
Visina	1300 mm
Širina	800 mm
Dubina	300 mm
Zaštitna oprema	Pomoćni transformator
Interni naponski transformator	400/230 V - 250 VA
Dostupna funkcija	Kontakt alarma GenSet kontakt podfrekvencije

## Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 61921
Sertifikacija proizvoda	CE EAC ASEFA
Lokacija za montiranje	U zatvorenom
Ip stepen zaštite	U odnosu na sigurnost: IPxx B U odnosu na okruženje: IP54
Ik stepen zaštite	IK10
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...45 °C
Prosečna temperatura vazduha u radu	35 °C (godišnje) 45 °C (tokom 24 časa)

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	134,0 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	95,0 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.